

Schutzvlies PET/PP weiß 400 g/m², bohrfest

Artikelnummer Product code	5877
Faserart Fibre composition	PET/PP PET/PP
Farbe Colour	weiß white
Verfestigung Bonding	mechanisch, thermisch mechanical, thermal
Sonstiges Other	bohrfest, beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel, Mikroben/Bakterien, Feuchtigkeit Resistant against drilling as well as cement, bitumen, mortar, microbes/bacteria, moisture

Merkmal Parameter	Sollwert Value	Toleranz Tolerance	Einheit Unit	Prüfmethode Test method
Flächengewicht Basis weight	400	± 40	g/m ²	ISO 9073 T1
Dicke Thickness	2	± 0,5	mm	ISO 9073 T2
Höchstzugkraft längs Tensile strength MD	> 150		N/5cm	
Höchstzugkraft quer Tensile strength CD	> 150		N/5cm	ISO 9073 T3
Höchstzugkraftdehnung längs Elongation at F _{max} MD	> 10		%	
Höchstzugkraftdehnung quer Elongation at F _{max} CD	> 30		%	
Breite Width	2000	± 10	mm	
Länge Length	50		m	

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungswerten.

Sie dienen als Anhalt und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Dem Anwender wird empfohlen die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung sicherzustellen.

The data provided in this document are based on our product tests and present technical knowledge. They are to be understood as general indicators and non-binding in all instances. The user is advised to determine the suitability of this product for a particular purpose.